

Kurztabelle

| | Hersteller-Angaben Reifenlabel Rollwiderstand / Nassgriff / Geräusch | Urteil | Gesamtnote | TROCKEN | NASS | Geräusch | KRAFTSTOFFVERBRAUCH | VERSCHLEISS |
|---------------------------------|--|--------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------|
| | | | | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% |
| Apollo Altrust | C/A/72 | O | <u>2,8</u> | <u>2,1</u> | <u>2,8</u> | 2,9 | 2,4 | <u>2,5</u> |
| Goodyear Efficient Grip Cargo | C/B/70 | O | 3,1 | 2,3 | 3,1 | 3,0 | 2,0 | <u>0,5</u> |
| Pirelli Carrier | C/B/71 | O | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 1,0 |
| Nokian cLine | C/A/71 | O | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | <u>2,5</u> |
| Continental ContiVanContact 200 | B/A/72 | O | 3,4 | 3,4 | <u>2,8</u> | 3,1 | 1,8 | 1,5 |
| Maxxis Vansmart MCV3+ | C/A/72 | ⊖ | 3,7 | 2,2 | 3,7 | 3,0 | <u>2,3</u> | <u>0,5</u> |
| Kumho Portran KC53 | C/C/72 | ⊖ | 3,8 | 3,2 | 3,8 | <u>2,7</u> | 2,0 | 2,0 |
| Falken Linam Van01 | C/A/72 | - | 4,6 | 2,8 | 4,6 | 3,2 | 2,0 | <u>0,5</u> |
| Uniroyal RainMax 3 | C/B/72 | - | 4,6 | 3,4 | 4,6 | 3,1 | 1,9 | 1,5 |
| Michelin Agilis+ | C/B/70 | - | 4,9 | 2,9 | 4,9 | <u>3,3</u> | 2,2 | <u>0,5</u> |
| Fulda Conveo Tour 2 | C/B/70 | - | 5,0 | 2,4 | 5,0 | <u>3,3</u> | 1,9 | <u>0,5</u> |
| Nexen Rodian CT8 | C/A/69 | - | 5,0 | 2,3 | 5,0 | <u>2,7</u> | <u>1,7</u> | <u>2,5</u> |
| Sava Trenta 2 | C/B/71 | - | 5,0 | 2,3 | 5,0 | 3,1 | 2,1 | <u>0,5</u> |
| Semperit Van-Life 2 | C/B/72 | - | 5,1 | 3,0 | 5,1 | 2,9 | 2,2 | 1,0 |
| Hankook Vantra LT | C/B/71 | - | 5,5 | 2,3 | <u>5,5</u> | 2,9 | 2,0 | <u>2,5</u> |
| Kleber Transpro | E/B/72 | - | <u>5,5</u> | <u>3,6</u> | <u>5,5</u> | 2,9 | <u>2,3</u> | 1,5 |